

# FIREFOX CO2 2

## FIREFOX CO2 2KG



FIREFOX CO2 2		
Pression de service	250bar	
Charge CO2	2kg	
Poids total approximatif	6.24KG	
Efficacité	34B	
Agent extincteur	CO2	
Matériel	Acier	
Température d'utilisation	-30°C/+60°C	
Epaisseur	2mm	
Test de pression	190bar	
Couleur	Rouge	
Peinture	Polyester	
Dimension	Hauteur	470mm
	Diamètre	104mm

### DESCRIPTION GENERALE

Récepteur en acier sans soudure.

Soupape de décharge, avec le corps en laiton et Manomètre de précision d'excellente qualité incorporé.

CO2 comprimé à haute pression en état liquide. Inflammable.

Refroidissement dû à la détente du gaz.

La température du CO2 à la sortie du diffuseur est de -52°C à l'état gazeux et de -78°C à l'état de (neige carbonique).

Non toxique, diélectrique, aucune trace après usage.

Précaution : ne pas utiliser sur flammes métalliques ou produits radioactives.

### FABRICATION

Tous les processus d'élaboration et de montage des extincteurs sont soumis à un rigoureux système de contrôle de garantie de qualité élaboré par FIRE FOX selon la norme ISO 9002.

Les extincteurs sont soumis à un minutieux traitement anticorrosion.

Peinture Polyester polymérisée à 200°.

5ans de garantie.

Norme DIN 17.124

### HOMOLOGATIONS

Produit certifié

Bureau Veritas | CE | WheelMark

